




## Kademe Üstünde Çalışma:

ERVA BDA-35 set üstü seviyesinde, operatörün gözü önünde çalışmakta, rakip ürünlerin aksine ayna tabanına doğru inmemektedir:

	<b>1. Kademe:</b> Uçta 125 cm
	<b>2. Kademe:</b> Gövde ile 215 cm
	<b>3. Kademe:</b> Gövde ile 300 cm

## En Yüksek Öteleme:

ERVA BDA-35 aynayı set üstünde, itme kolu ucunda **125 cm**, gövdesini kullanarak da **3 m** ötelemektedir. Rakip ataşmanlar ağızda ancak 40-50 cm açabilmekte, dolayısı ile bu ürünler aynayı öteleyebilmek için kesimin aşağısına doğru inmek zorunda kalmaktadırlar.

## Hız:



Her bir ayna yıkma işlemi 1,5 – 2 dakika içinde gerçekleşmektedir. Operatör rakip ürünlerde olduğu gibi aynayla boğuşmamakta, her bir yıkma işlemini -tek başına- son derece seri bir şekilde gerçekleştirmektedir.

## % 100 Mekanizasyon, % 100 Emniyet:

Tipik bir ERVA BDA-35 kullanımı şu şekildedir: Önce 3-5 adet ayna kesilmekte, kesilen aynalar yastık / zarf ile yaklaşık 15-20 cm açılarak yıkıma hazırlanmaktadır. Yıkım talimatı ile operatör BDA-35 i kazıcıya bağlamakta (kırıcı bağlamak ile eşzamanlıdır), kazıcıyı pozisyonlamakta ve arka arkaya aynaları yıkmaktadır. Yıkma işlemi ayna başına yaklaşık 2 dakika sürmekte, tüm aynaların yıkılması çok kısa sürede tamamlanmaktadır. Yıkım için ataşmandan başka hiçbir ekipmana ve personele ihtiyaç duyulmamaktadır. Yıkma işleminden sonra kazıcı serbest kalmakta ve bıraktığı işine dönmektedir.

## Hem Kazıcı, hem de Yükleyici ile Kullanma İmkânı:

ERVA BDA-35 kademe üzerinde çalışma özelliği sayesinde ilave bir kol ile yükleyicilere de bağlanarak kullanılabilir. Böylece ocak yapısına uygun olarak ihtiyaç halinde kazıcı, ihtiyaç halinde de yükleyici – aralarında değiştirerek – ayna yıkabilirler. Aynı anda hem kazıcı hem de yükleyici ile kullanılabilmesi ERVA BDA-35 i rakiplerine göre emsalsiz kılmaktadır.



## Yalın ve Emniyetli Tasarım:

ERVA BDA-35 yalnızca 3 ana parçadan ibarettir: Gövde, itme kolu ve hidrolik silindir. Bir de bu üç parçayı birbirine bağlayan 3 adet pim. Gövde ve itme kolu sertifikalı St 52-3 malzemeden mamuldür. Hidrolik silindir ağır hizmet tipidir, tüm yataklamaları bronz yastıklıdır. Pimler 4140 malzemeden mamuldür ve sulanmıştır.



# en iyisi bu